

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: LastrikLiving
2. Numer produkcyjny: Numer produkcyjny jest drukowany na etykiecie wyrobu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Okna i drzwi balkonowe z PVC przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:
Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK Sp. z o.o. ul. Słowiańska 11F, 75-844 Koszalin
5. System oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu:
System 3
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
IFT ROSENHEIM NB 0757
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem	C2/B3	EN 14351-1:2006+A1:2010
Wodoszczelność	8A	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczalność powietrza	4	EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	EN 14351-1:2006+A1:2010
Nośność urządzeń zabezpieczających	Spełnione	EN 14351-1:2006+A1:2010
Właściwości akustyczne	npd*	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność cieplna Uw (W/m ² K)	1,3**	EN 14351-1:2006+A1:2010
	1,0***	EN 14351-1:2006+A1:2010
	0,9****	EN 14351-1:2006+A1:2010

*Zależne od użytej szyby zespolonej, więcej informacji na ofercie

**Wartość Uw dla okna referencyjnego jednodzielnego 1230 x 1480 mm z szybą o Ug=1,1 w/m²K

***Wartość Uw dla okna referencyjnego jednodzielnego 1230 x 1480 mm z szybą o Ug=0,7 w/m²K

****Wartość Uw dla okna referencyjnego jednodzielnego 1230 x 1480 mm z szybą o Ug=0,5 w/m²K


Precyzyjna wartość przenikalności cieplnej dla każdego okna przedstawiona jest na ofercie

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Robert Zwierzchniewski
Prezes



Koszalin, 01.03.2019